









<p>01</p>	<p>DOCK LEVELER</p> <p><i>Sử dụng cho khu vực xuất nhập hàng hoá</i></p>	<p>** HYDRAULIC DOCK LEVELER - SÀN NÂNG THỦY LỰC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước của Dock: 2000(W) x 2500(L) x 600(H) mm - Kích thước hố Dock: 2040(W+40) x 2500(L) x 610(H+10) mm - Độ dày mặt sàn: thép tấm dày 8mm, chưa tính độ dày hoa văn chống trượt, nguyên tấm không hàn ghép. - Độ dày Lip: 16mm – rãnh chống trượt, nguyên tấm không hàn ghép. - Chiều dài Lip: 400mm - Hoạt tải: 6,800kg - Tĩnh tải: 13,600kg. - Chênh lệch hoạt động: +300mm/-300mm - Bơm thủy lực: ArgoHytos – Germany Brand - 0.75KW - 380V, có van điện từ. - Tủ điều khiển có nút dừng khẩn cấp, IP54 có màn hình hiển thị hoạt động. - Hệ thống ben thủy lực: 01 thủy lực chính nâng sàn Dock và 01 thủy lực phụ nâng Lip. - Cao su giảm chấn bố ghép nhiều lớp size: D100 x W200 x L300 mm, 2 cái. - Màu sắc: Black, Blue. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p style="text-align: center;">US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>		<p style="text-align: right;">Xuất xứ China</p>
-----------	---	---	--	--	---



02	<p>SECTIONAL DOOR – CỬA TRƯỢT TRẦN CÁCH NHIỆT</p> <p><i>Cửa tại Vị trí xuất nhập hàng hoá</i></p>	<p>**SECTIONAL DOOR – CỬA TRƯỢT TRẦN CÁCH NHIỆT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2200(W) x 3000(H) mm, 2500(W) x 3200(H) mm - Độ dày PU Panel: 40mm - Thép mạ kẽm 02 lớp với độ dày: 0.5 + 0.5 mm, màu White Gray Ral9002. - Chiều cao Panel: 500mm - Hệ linh kiện đồng bộ nhập khẩu 100%, bản lề hợp kim nhôm. - Thanh ray làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng 2mm. - Vật liệu lò xo xoắn: 60Si2Mn. - Có cửa sổ trong suốt: 2 cửa sổ (theo nhà sản xuất). - Vận hành: Motor AC Servo System - 220V/1P/50Hz. - Thiết bị an toàn bảo vệ đứt dây cáp và lò xo. - Có Airbag cảm biến vật cản. - Kiểu trượt: trượt thẳng đứng, trượt cong, trượt 90 độ. - Điều khiển: nút bấm. Tích hợp interlock với Dock Leveler. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>	 	<p>Xuất xứ China</p>



03	<p>SINGLE SKINNED SECTIONAL DOOR – CỬA TRƯỢT TRẦN NHÔM</p> <p><i>Cửa tại Vị trí xuất nhập hàng hoá, phù hợp với Cửa lớn rộng trên 7m</i></p>	<p>** SINGLE SKINNED SECTIONAL DOOR – CỬA TRƯỢT TRẦN NHÔM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 10500(W) x 3500(H) mm - Lá Nhôm dày: 0,7mm - Chấn sóng - Độ dày Nan Cửa: 45mm - Chiều cao Nan nhôm Cửa: 500mm - Hệ linh kiện đồng bộ nhập khẩu 100%, bản lề hợp kim nhôm. - Thanh ray làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng 2mm. - Vật liệu lò xo xoắn: 60Si2Mn. - Có cửa sổ trong suốt (theo nhà sản xuất) - Vận hành: Motor AC Servo System - 220V/1P/50Hz. - Thiết bị an toàn bảo vệ đứt dây cáp và lò xo. - Có Airbag cảm biến vật cản.. - Kiểu trượt: trượt thẳng đứng. - Điều khiển: nút bấm. Interlock với Dock Leveler. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>		<p>Xuất xứ China</p>
----	---	---	--	---	----------------------








<p>04</p>	<p>STEEL ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN THÉP</p> <p><i>Cửa tại vị trí xuất nhập hàng hoá</i></p>	<p>** STEEL ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN THÉP (HOẶC INOX304)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2500(W) x 3200(H)mm - Lá thép dày 0.8mm sơn tĩnh điện. - Có hộp bao che trục cuốn và motor. - Thanh ray cửa dày 1.2mm - Motor: 600kg, 220V. - Điều khiển: nút bấm. - Màu sắc: White, Beige, Gray - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>	 	<p>Xuất xứ China</p>
------------------	--	--	--	---	----------------------


<p>05</p>	<p>ALUMINUM ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN NAN NHÔM</p> <p><i>Cửa tại vị trí xuất nhập hàng hoá</i></p>	<p>** ALUMINUM ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN NAN NHÔM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2500(W) x 3200(H) mm - Nan nhôm 2 lớp dày 0.8 + 0.8mm. - Hộp bao che trục cuốn và motor. - Thanh ray hộp kim nhôm cửa dày 1.2mm. - Motor: 600kg, 220V. - Điều khiển: nút bấm. - Màu sắc: White, Beige, Gray - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>	 	<p>Xuất xứ China</p>
------------------	---	---	--	---	----------------------

<p>06</p>	<p>INSULATED ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN CÁCH NHIỆT</p> <p><i>Cửa tại vị trí xuất nhập hàng hoá</i></p>	<p>** INSULATED ROLLING SHUTTER DOOR - CỬA CUỐN CÁCH NHIỆT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2500(W) x 3200(H) mm - Nan thép 2 lớp dày 0.8 + 0.8mm có lõi PU cách nhiệt bên trong, - Hộp bao che trục cuốn và motor. - Thanh ray cửa dày 1.2mm. - Motor: 600kg, 220V. - Điều khiển: nút bấm. - Màu sắc: White, Beige, Gray - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>	 	<p>Xuất xứ China</p>
------------------	--	--	--	---	----------------------

<p>07</p>	<p>INFLATABLE DOCK SHELTER – BỘ TRÙM TÚI KHÍ</p> <p><i>Khu vực xuất hàng theo bản vẽ thiết kế</i></p>	<p>** INFLATABLE DOCK SHELTER – BỘ TRÙM TÚI KHÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3600(W) x 3750(H) mm - Bơm: Ametek - USA Brand, 220V. - Thời gian bơm: 40s - Túi khí làm từ vải Codura 1000 dày 0.5mm, rèm PVC dày 3mm. - Túi khí phía trên bơm ra 1000mm, hai bên bơm ra 650mm mỗi bên. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>	 	<p>Xuất xứ China</p>
-----------	--	--	--	---	----------------------

08	<p>MECHANICAL DOCK SHELTER - BỘ TRÙM CƠ KHÍ</p> <p><i>Khu vực xuất hàng theo bản vẽ thiết kế</i></p>	<p>** MECHANICAL DOCK SHELTER - BỘ TRÙM CƠ KHÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3300(W) x 3400(H) mm - Sợi cao su công nghiệp Polyester màu đen. - Màn PVC 2 bên rộng 600mm, màn trên cùng cao 1000mm. - Viền phản quang màu vàng. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>		<p>Xuất xứ China</p>
09	<p>SPONGE DOCK SEAL</p> <p><i>Khu vực xuất hàng theo bản vẽ thiết kế</i></p>	<p>** SPONGE DOCK SEAL – BỘ ĐỆM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Thiết kế bằng theo kích thước cửa. - Vật liệu: Bạt phủ bằng Sợi cao su công nghiệp Polyester màu đen. - - Bộ đệm bằng Bọt mềm. - Viền phản quang màu vàng. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>		<p>Xuất xứ China</p>

<p>10</p>	<p>PVC HIGH SPEED DOOR</p> <p><i>Sử dụng cho các khu vực đi lại thường xuyên bên trong nhà máy, ngăn cách giữa các phòng sạch</i></p>	<p>** PVC HIGH SPEED DOOR - CỬA CUỐN NHANH PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3000(W) x 3000(H) mm - Màn nhựa PVC dày 1.2mm - Ray cửa bằng Inox 304 dày 1.5mm. - Hộp bao che trục cuốn và motor bằng Inox 304 dày 1.1mm. - Cửa được trang bị thanh chống gió hộp kim nhôm. - Vận hành: Động cơ motor 1.5Kw, 220V. - Tủ điều khiển: IP54, màn hình cảm ứng HMI hiển thị các chức năng cài đặt và báo lỗi. - Tốc độ đóng: 1.0m/s - Tốc độ mở: 1.5m/s - Thiết bị an toàn: cảm ứng hồng ngoại, cảm biến vật cản Airbag, dừng khẩn cấp. - Đóng mở bằng nút nhấn, Radar cảm biến. - Radar cảm biến 2 mặt trong và ngoài, có thể cài đặt phân biệt người và xe <i>Forklift</i>. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>	  	<p>Xuất xứ China</p>
------------------	--	---	--	---	----------------------

<p>11</p>	<p>PVC HIGH SPEED DOOR (Zipper Type)</p> <p><i>Sử dụng cho các khu vực đi lại thường xuyên bên trong nhà máy, ngăn cách giữa các phòng sạch</i></p>	<p>** PVC HIGH SPEED DOOR (Zipper Type) - CỬA CUỐN NHANH PVC TỰ PHỤC HỒI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3000(W) x 3000(H) mm - Màn nhựa PVC dày 1.2mm - Ray cửa bên trong bằng hợp kim nhôm, ray cửa ngoài bằng Inox304. - Hộp bao che trục cuốn và motor bằng Inox 304. - Vận hành: Động cơ 1.5Kw, 220V. - Tủ điều khiển: IP54, màn hình cảm ứng HMI hiển thị các chức năng cài đặt và báo lỗi. - Tốc độ đóng: 1.0m/s - Tốc độ mở: 1.5m/s. - Thiết bị an toàn: cảm ứng hồng ngoại, cảm biến vật cản Airbag. - Đóng mở bằng nút nhấn, Radar cảm biến. - Radar cảm biến 2 mặt trong và ngoài, có thể cài đặt phân biệt người và xe <i>Forklift</i>. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>		<p>Xuất xứ China</p>
------------------	--	---	--	--	----------------------

12	<p>PVC THERMAL INSULATION HIGH SPEED DOOR (dùng cho khu vực nhiệt độ < 0 độ)</p>	<p>** PVC THERMAL INSULATION HIGH SPEED DOOR - CỬA CUỐN NHANH PVC CÁCH NHIỆT KHO LẠNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2200(W) x 4000(H) mm - Màn PVC 2 lớp 0.8mm + lõi cách nhiệt Aluminum foil bên trong - Khung inox 304, Hoạt động với 2 trục cuốn. - Có điện trở chống đông - Vận hành: Động cơ 1.5Kw, 220V. - Tốc độ đóng: 1.0m/s - Tốc độ mở: 1.2m/s - Đóng mở bằng công tắc dây giạt hoặc nút nhấn. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>		<p>Xuất xứ China</p>
13	<p>CLEAN DOOR (Cửa phòng sạch)</p>	<p>** CLEAN DOOR – CỬA PHÒNG SẠCH 1 CÁNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: W900*H2100mm - Khung cửa: Thép mạ kẽm dày 1.2mm - Panel cửa: Tấm thép mạ kẽm, sơn màu tĩnh điện, 2 mặt dày 0.8 + 0.8mm, giấy tổ ong bên trong. - Khóa cửa bằng Inox 304 - Bản lề bằng inox 304 dày 3mm, mỗi cửa 3 cái - Cửa sổ: Kính cường lực dày 5mm - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p>US SOLUTION, RiteHite, Hormann</p>	 	<p>Xuất xứ China</p>

14	DOUBLE CLEAN DOOR (Cửa phòng sạch)	** DOUBLE CLEAN DOOR – CỬA PHÒNG SẠCH 2 CÁNH <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: W1500*H2100mm - Khung cửa: Thép mạ kẽm dày 1.2mm - Panel cửa : Tấm thép mạ kẽm, sơn màu tĩnh điện, 2 mặt dày 0.8 + 0.8mm, giấy tổ ong bên trong. - Khóa cửa bằng Inox 304. - Bản lề bằng inox 304 dày 3mm, mỗi cửa 3 cái. - Cửa sổ: Kính cường lực dày 5mm. - Các bộ phận khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Xuất xứ: OEM – US SOLUTION Brand – China. 	<p style="text-align: center;"> US SOLUTION, RiteHite, Hormann </p>		<p style="text-align: center;"> Xuất xứ China </p>
----	---	---	---	---	---